

Sharp Signage Display

# SHARP MULTISYNC® P756



## Nauwkeurige prestaties voor kritische toepassingen.

- Beveiligd beheer op afstand – bedien uw apparaten veilig en op afstand met Sharp NaviSet Administrator 2; beheer onderhoudsbehoeften proactief en bespaar tijd en middelen.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de borden en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Veilig voor openbare omgevingen – een metalen achterkant en intelligent warmtebeheer garanderen veilig gebruik in openbare ruimtes waar brandvertragendheid verplicht is.
- Verbeterde beeldprestaties – geavanceerde instellingen van alle relevante visuele parameters maken volledige controle mogelijk over helderheid, kleur, gamma en uniformiteit via de SpectraView Engine voor nauwkeurige, natuurlijke beelden.
- Bedrijfskritische, 24/7-gereedheid – de zorgvuldige selectie van industriële componenten en het doordachte ontwerp, gericht op veeleisende gebruiksscenario's, gaan gepaard met een indrukwekkende en continue kijkervaring.

# Specificaties

|  |  |
|--|--|
| [AVSpecificationControlTerminals]            | RS232C   |
| Special Characteristics                      | CEC-ondersteuning, HDMI ARC, Planner, DICOM-simulatie, [clone-settings]  |
| 24/7 Werking Ge certificeerd                 | True   |
| Ingebouwde luidsprekers (W)                  | 10 + 10  |
| Energiebeheer                                | True   |
| Temperatuur Sensor                           | True   |
| Beheer Afstandsbediening                     | True   |
| Operating Time                               | 24/7   |
| Frame Material                               | Metal  |
| Supported Resolution                         | 1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Panel Technologie                            | IPS with Direct LED backlights   |
| Eigen resolutie (aantal pixels)              | 3840 x 2160  |
| Aspect Ratio                                 | 16:9   |
| Helderheid (cd/m2)                           | 700  |
| Contrast Ratio                               | 8000:1   |
| Viewing Angle [°]                            | 178  |
| Colour Depth [bn]                            | 1073 (10bit)   |
| Response Time (typ.) [ms]                    | 8  |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm        | 1830   |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm        | 1070   |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm        | 225  |
| Gewicht zonder standaard (kg)                | 38   |
| Transportgewicht (Kg)                        | 51   |
| Beelddiagonaal (inches / cm)                 | 75   |
| Beelddiagonaal (inches / cm)                 | 189  |
| Colour Gamuts                                | 72% NTSC   |
| Digital                                      | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C   |
| Output Control                               | LAN 100Mbit  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]  | 1682   |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm] | 961  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]  | 83   |
| Ingebouwde luidsprekers (W)                  | Internal 10W + 10W   |
| Haze Level [%]                               | Pro 25   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Colour Versions                    | Zwarte voorkant, Zwarte achterkant   |
| Safety & Ergonomics                | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH                |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, [additional-services-available] |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 100-240                 |
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 50-60                   |
| Via AC-Adapter                           | True                    |
| Werkende Temperatuur (oC)                | 0 - 40                  |
| Storage Temperature [°C]                 | -20 - 60                |
| Storage Humidity [%]                     | 10                      |
| Storage Humidity [%]                     | 90                      |
| [AVSpecificationPowerSavingModeW]        | < 2 (Networked Standby) |
| [AVSpecificationBattery]                 | < 0.5 (ECO Standby)     |

## Accessoires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| [AVSpecificationAccessories] | [eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount] |
|------------------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Shipping Content | Installatiehandleiding, 2x AAA-batterijen, HDMI-kabel, Afstandsbediening, Weergave, Stroomkabel |
|------------------|---|

|  |                  |
|--|------------------|
| Liggend  | True             |
| Staand   | True             |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 600 x 400 (FDMI) |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 4                |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M8               |
| [AVSpecificationFaceUp]                            | True             |
| [AVSpecificationFaceDown]                          | True             |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Energy Efficiency    | Energy Consumption: 180kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0   |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Grootte Omlijsting (L/R) mm | 14 |
| Grootte Omlijsting (U) mm   | 14 |
| Grootte Omlijsting (L) mm   | 15 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz]    | 23 - 76  |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

|  |                |
|--|----------------|
| Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012) | 170 (shipping) |
|--|----------------|

