

NEC NC1100L

Номер заказа: 60003700

NEC Лазерный проектор



Модель NC1100L, первый в мире компактный цифровой кинопроектор, оснащенный лазерным световым источником, является идеальным решением для демонстрации цифрового кино в кинотеатрах с малыми экранами или малыми проекционными будками, предлагающим высокое качество изображения по доступной цене. Качество киноизображения 2K DCI означает великолепное изображение с яркостью, достаточной для экранов размером до 11 м* по спецификациям DCI (*при коэффициенте усиления 1,8).

**2K**

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень гибкости - модель NC1100L не имеет воздуховода, поэтому она подходит для установки на полу и под потолком, а также для воспроизведения различных изображений.

Почти полное отсутствие необходимости технического обслуживания - без затрат на замену лампы, без технического обслуживания, без необходимости наличия запасной лампы благодаря инновационному лазерному световому источнику.

Компактность и легкость - простая установка в малых проекционных будках, а также простая транспортировка передвижного кино.

Более низкая стоимость владения - высокая надежность, эксплуатация без необходимости технического обслуживания, низкий расход электроэнергии и срок службы лазерного светового источника до 20000 часов обеспечивают более низкую стоимость владения.

Постоянство и надежность при эксплуатации без риска появления черного экрана - еще большее постоянство яркости на протяжении всего срока службы источника света.

К рабочим характеристикам - проектора также относятся встроенный видеосервер емкостью 2 ТБ, 2 интерфейса типа 3G SDI, интерфейс HDMI для демонстрации альтернативного контента, улучшенное подключение к сети и встроенные функции GPIO.

ОПТИЧЕСКИЙ	Метод проецирования	Отражение светового потока с помощью 3 чипов DMD
	Размер экрана [м]	до 11 по спецификациям DCI (1,8 коэффициент усиления)
	Диапазон контрастности	1750:1
	Лампа	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
	Объектив	Power Focus / Перемещение: Механическая Другие: Диапазон перемещения зависит от конкретного объектива. Первичные линзы: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
	Спецификации DMD	2048 x 1080 Чип: 0,69" DLP
	Метод охлаждения	Система охлаждения с электростатическим фильтром против запыления
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕДИА-СЕРВЕРА (IMS)	Внешнее управление	2 x RJ45 (4 GPI и 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Входные разъемы	2 x 3GSDI два направления (вход и выход); 3 тип USB A; eSATA; HDMI
	Выходные терминалы	2 x RJ45 (16-канальное AES3-EBU цифровое аудио)
ПРОЕКТОР С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Внешнее управление	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 гнездо); 1 x GPIO (D-sub 37 гнездо); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Входные терминалы (опциональные панели) альтернатива IMS	NC-80DS01-B: 2 x двойной HDSLI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x двойной HDSLI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (для кино-сервера)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	Блок питания	Встроенный блок питания Блок питания проектора: от 200 до 240 В AC, 50/60 Гц, одна фаза
	Потребляемая мощность [W]	1608 макс.
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Внешняя температура (рабочая) [°C]	от 10 до 35
	Влажность (рабочая) [%]	10 до 85 - неконденсируемая
	Температура хранения [°C]	от -10 до 50
	Уровень влажности при хранении [%]	5 до 95 - неконденсируемая
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Наружные размеры (Ш x В x Г) [мм]	Проекционная головка проектора: 700 x 314 x 1,042
	IMS	Встроенный серверный накопитель: 2 ТБ RAID5; Поддержка формата HFR 3D (48 Гц, 60 Гц); Функция SMS
	Вес [кг]	63 (без объектива)
	Рабочий шум [Дб (А)]	< 54
	Европейские нормы	CE; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TV-GS; Стандарт EN55022 1998, класс А; Стандарт EN55024 1998
	Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Без необходимости технического обслуживания; Великолепное и разнообразное содержание; Встроенный интегрированный медиа-сервер (IMS); Встроенный серверный накопитель: емкость 2 ТБ; Дополнительная безопасность; Лазерная световая система; Непревзойденное качество; Низкий уровень затрат; Поддержка формата HFR 3D; Современная цифровая технология; Функция SMS
ГАРАНТИЯ	Гарантия	2 года, гарантия на запасные части
	Источник света	2 годы или 7500 часы (в зависимости от последовательности)
GREEN FEATURES	Экономия материалов	Отсутствие проблем, связанных с утилизацией отходов, как в случае с 35-миллиметровыми средствами.

