



Big Pad Interactieve Display

# PN-65HC1

Sharp's 4K BIG PAD PN-65HC1 is ontwikkeld voor klaslokalen, hoger onderwijs campussen, vergaderzalen en trainingsruimten. Voortbouwend op Sharp's expertise in geavanceerde slimme interactieve display-oplossingen.

- 4K BIG PAD voor onderwijs-, training- en vergaderruimtes
- 65 (163,9 cm) formaat met 3840 x 2160 pixels
- Snelle en responsieve infrarood (IR) 20-punts aanraking
- Twee ingebouwde 10W speakers die grotere kamers duidelijk en effectief vullen
- Geïntegreerde SOC Controller-speler voor whiteboard en media afspelen zonder pc
- OPS-slot voor optionele functieverbetering
- Biedt een natuurlijke pen-op-papier ervaring met een passieve pen of vinger
- Intuïtieve bediening met functie toetsen aan de voorkant van het scherm en een on-screen touch menu
- Ingebouwde draadloze schermdeling vanaf mobiele apparaten via de EShare-app

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Pen, Batterij
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Multi Talen OSD	True
Schermbaanpassen	True
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Aantal gelijktijdige gebruikers	1
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4
Penmodus / Vinger Modus	True
PC Verbindingsmethode	USB 2.0
Compatibiliteit met Besturingssystemen [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
CE, CB Rapport	True
Inhoud Kwik (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164
Verwerking lichtsensor	-

Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Schermb Filter	AR
Backlight Technologie	LED / Edge Lit
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1070
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	300
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	1024
Energieverbruik uit modus (IEC 62301:2005)	0

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Grootte Omlijsting (L/R) mm	18
Grootte Omlijsting (U) mm	18
Grootte Omlijsting (L) mm	41

Gewicht zonder standaard (kg)	45
Transportgewicht (Kg)	56

LAN-poort	1
USB	2

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

