

Sharp Signage Display

PN-HY501



De PN-HY501 combineert een elegant design met kristalheldere beeldkwaliteit, of het nu gaat om vergaderruimtes, recepties of retail omgevingen.

- 50 display voor retail- of bedrijfsomgevingen
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens openingstijden (24/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI connectiviteit voor 4K bij 60Hz
- Slank en elegant ontwerp voor elke omgeving
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1095 x 616
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Grootte Omlijsting (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	15

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Multi Talen OSD	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Weergeven Gebruik Tijd Functie	True
Scher姆 Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True
Liggend	True
Staannd	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	50
Beelddiagonaal (inches / cm)	125
Audio RCA R-L	1
CE, CB Rapport	True

