

Sharp Signage Display

SHARP MULTISYNC® M652



Gebouwd voor optimale prestaties, ontworpen voor een lange levensduur.

- Naadloze vergaderworkflows – één enkele USB-C-kabel verzendt video, data en stroom voor een snelle en overzichtelijke opzet van vergaderingen, en USB-C ondersteunt een probleemloze BYOD-ervaring.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de bordes en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Beveiliging gegarandeerd – 802.2x-ondersteuning via LAN zorgt voor een hoog beveiligingsniveau voor bedrijfsnetwerken, wat IT-teams en bedrijfsomgevingen gemoedsrust biedt.
- Verbeterde beeldprecisie – wanneer merkconsistentie en huisstijl belangrijk zijn, biedt Sharp's SpectraView Engine volledige controle over kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurige en impactvolle content.
- Brede AV-compatibiliteit – volledig interoperabel met toonaangevende vergaderruimteplatformen zoals Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys en Microsoft Teams, wat een moeiteloze integratie garandeert.

Specificaties

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	550
Contrast Ratio	8000:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52
Response Time (typ.) [ms]	8
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Accessoires	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Installatiehandleiding, 2x AAA-batterijen, HDMI-kabel, Afstandsbediening, Weergave, Stroomkabel
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1620
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	950
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	185
Gewicht zonder standaard (kg)	26
Transportgewicht (Kg)	35
Energy Efficiency	Energy Consumption: 130kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	11
Grootte Omlijsting (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	135 (shipping)

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, [additional-services-available]
Special Characteristics	CEC-ondersteuning, HDMI ARC, Planner, DICOM-simulatie, [clone-settings]
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Temperatuur Sensor	True
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Liggend	True
Staannd	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1455
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	832
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Ingebouwde luidsprekers (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

