

Desktopdisplays

# SHARP/ NEC MULTISYNC EA271Q



## NEC MultiSync

- Op het scherm zijn meer details te zien - de Quad HD-resolutie van maximaal 2560 × 1440 pixels biedt 1,75 keer meer schermdetails in vergelijking met Full HD.
- Nieuwste connectiviteitsstandaard USB-C - optimale connectiviteit en een opgeruimde werkplek: vervang video-, audio-, stroom- en USB-kabels door slechts één enkele kabel.
- Maximale aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de gebruiker - met uitstekende ergonomische hoogteverstelling tussen 0 en 150 mm; ingebouwde Low Blue Light- en Flicker-Free-technologie; plus g
- Het gemak van meerdere schermen - met de ControlSync®-technologie beheer je de instellingen van maximaal 8 schermen in een configuratie met meerdere monitoren via het hoofdscherm.
- Uitstekende vorm en functionaliteit - toekomstgericht ontwerp met 3-zijdige, dunne behuizing, leverbaar in zwart of wit voor een even fris als professioneel ogend kantoorinterieur.

# Specificaties

Panel Technologie	IPS TFT with W-LED backlight
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	7000:1
Kleuren Display	16.78
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Pixel Pitch (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	362
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	629
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Energy Efficiency	Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 21 kWh/1000h, Energy efficiency class: E, Human sensor
Ecological Standards	Minimaal gebruik van schadelijk materiaal
Ecological Materials	Energy Star 8.0, Voldoet aan ErP, Voldoet aan RoHS, TCO 8.0, [tco-edge]
Optimum Resolution	2560 x 1440 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<b>Accessoires</b>	
Shipping Content	Control Sync-kabel, DisplayPoort-kabel, Monitor, Stroomkabel, Installatiegids, USB-kabel
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100
Kensington-slot	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 94
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Grootte Omlijsting (L/R) mm	1
Grootte Omlijsting (U) mm	1

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant, Witte voorkant, Witte achterkant
Cable Management	True
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	1W + 1W (uitschakelbaar), Koptelefoonaansluiting
Adjust Functions	Audiovolume / vergrendeling, Automatische aanpassing, Helderheid, Kleurtemperatuurregeling, Contrast, Control Sync, DV-modus, Eco-modus, Aanwezigheidsensor, Intelligent stroombeheer, Taalkeuze, Monitorinformatie, OSD-vergrendeling (On-Screen-Display, beeldschermdisplay), One Touch Recovery, Uitschakeltimer
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TCO Edge Certified 1.2, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optioneel 1e tot 3e jaar 24/7 gebruiksgarantie, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar
Special Characteristics	DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PJLink-ondersteuning, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Aanraaktoetsen, USB versie 3.0 (3 omlaag / 1 omhoog), Niet-flikkerend
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	150 (max.), 30 (Eco Mode 2), 37 (Eco Mode 1), 37 (shipping), 37 (typ.)
Power Supply	0.75 A/1.6 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C (60 W), DVI-D (Dual Link)
Beelddiagonaal (inches / cm)	27
Beelddiagonaal (inches / cm)	68
Colour Gamuts	100 % sRGB, 75 % NTSC
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht met standaard (kg)	9

