



[big-pad-interactive-display]

PN-LA862

De PN-LA-serie integreert elegantie in hoogwaardige vergaderruimtes en directiekamers. De serie voldoet aan de hoogste IT-beveiligingsnormen en biedt tegelijkertijd flexibiliteit en ondersteuning voor maximale productiviteit.

- Most natural writing experience – InGlass™ M5 premium touch system supports patented pressure sensitivity using passive pens as well as Windows Ink and palm rejection.
- Secure by design – the non-Android platform with additional security features meets the highest IT security standards.
- Optional Windows based Intel SDM slot-in PC – driving unlimited versatility with powerful integrated computing for quick and easy access to your apps offering a secure and locked environment.
- Increase your productivity – benefit from a free one-year license for FlatFrog Board for Rooms. FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and productive for everyone
- Energy efficiency – built-in functionality including an ambient light sensor, human presence detection and eco modes help to reduce power consumption.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Stylus, Batterij, Kabelklem
Shipping Content	1 x 300 cm USB-kabel, 2 x Passive Stylus, 2x AAA-batterijen, Blank Sticker, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Cable Clamps, Weergave, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Advanced NTAA
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
Picture in Picture-modus	Ja
Picture by Picture-modus	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
E-mail Notificatie	Ja
SNMP	Ja
Operating Time	24/7

CE, CB Rapport	Ja
----------------	----

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2095
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1310
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	72
Transportgewicht (Kg)	87

Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Hardheid Scherm (H)	8
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX

Thickness [mm]	3
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	Ja
Windows Ink	Ja
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	275
Werkende Temperatuur (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

DisplayPort	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	5
Grootte Omlijsting (U) mm	5
Grootte Omlijsting (L) mm	32

