



Big Pad Interactieve Display

PN-75TH1

De PN-75TH1 is ontworpen voor vergaderingen, architecturale constructie, technisch ontwerp en veeleisende collaboratieve werkomgevingen en maakt gebruik van uitzonderlijk soepele InGlass™-touch technologie.

- BIG PAD voor kantoor vergaderruimte, zakelijke directiekamer en professionele trainingsruimte
- 75 (189 cm) maatvoering met 3840 x 2160 pixels
- Pen op papier gebruikerservaring met responsieve InGlass™ 20-punts aanraking
- 4K gebruikerservaring lezen en schrijven
- Geïntegreerde Android PC voor direct tekenen en andere embedded touch-applicaties
- Nieuwste BYOD draadloze samenwerking via geïntegreerde Android-pc of Mini-OPS-slot of Sharp Display Connect
- Intuïtief schrijven, tekenen en annoteren met Sharp Pen Software
- Briljante beeldinhoud met groot formaat en brede kijkhoek

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, USB-kabel, Pennenbakje, Pen, Gum, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit, De-Branding Sticker, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Panel Technologie	LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AR
Backlight Technologie	LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1070
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	10
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1650.2 x 928.3
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4
Penmodus / Vinger Modus	True
PC Verbindingsmethode	USB
Hardheid Scherm (H)	3
Compatibiliteit met Besturingssystemen [AVSpecificationTechnology]	Windows 10, Mac OSX InGlass™
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
CE, CB Rapport	True
Inhoud Kwik (mg)	True
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	True
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	2
WLAN	True
[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Optie Interface slot	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi Talen OSD	True
Beheer Afstandsbediening	True
Serieschakeling (Mirror-modus)	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Automatische Invoer Wijzigen	True
Versterkingsregeling	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Overscan Instellen (AV)	True
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	True
Interne / Externe Luidspreker Selectie	True
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	330
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externe luidspreker	2
Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189
Gewicht zonder standaard (kg)	61
Verwerking lichtsensor	-

