

This is Why



- ▶ 1-CHIP DLP XGA (1024 X 768 PIXELS)
- ▶ HOGE LICHTOPBRENGST (ANSI LUMEN) 5.000
- ▶ 8 PROGRAMEERBARE PROJECTIEPOSITIES
- ▶ GROOT ZOOMBEREIK (THROW RATIO 1,5 - 3)
- ▶ GEMOTORISEERDE HORIZONTALE EN VERTICALE LENS SHIFT
- ▶ 3D-READY SYSTEEM (DLP-LINK)
- ▶ 3D KEYSTONE CORRECTIE
- ▶ OPTIONELE 360° ROTATIEMODULE (AN-SV100T)

De XG-SV200X van Sharp is een krachtige DLP®-projector die in combinatie met de AN-SV100T rotatiemodule op wisselende plaatsen vanuit een vaste installatie kan projecteren. Dankzij het grote zoombereik en een zeer uitgebreide lensshiftfunctie is deze projector in de meest uiteenlopende situaties te gebruiken. Wanneer de projector geïnstalleerd wordt met de rotatiemodule van 360°, kan het geprojecteerde beeld volledig automatisch verplaatst worden tussen acht voorgeprogrammeerde posities. Niet alleen de positie van de projectie is voor te te programmeren, ook andere instellingen zoals het zoombereik, de focus, lensshift, keystone correctie en de inputbron. De XG-SV200X in combinatie met de AN-SV100T is de ideale oplossing als u niet gebonden wilt zijn aan een vaste positie voor uw projecties.

RESOLUTIE

- ▶ Chip / Paneelafmeting: **DMD/0,7"**
- ▶ 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: ✓/✗/✗
- ▶ Resolutie: **XGA 1024 x 768**
- ▶ UXGA 1.600 x 1.200: ✓
- ▶ SXGA+ 1.400x1.050: ✓
- ▶ SXGA 1.280x1.024: ✓
- ▶ WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1.024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Mac Compatible: ✓

DATA AANSLUITINGEN

- ▶ HDMI: ✓
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr): ✓

BESTURING

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓
- ▶ USB-aansluiting: ✓

KLEURENSYSTEEM

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ Videoresolutie, DTV-Lijnen / TV-Lijnen: **450**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✗
- ▶ 1.080i/1.080p: ✓/✓
- ▶ 1.080/24p: ✓

AUDIO

- ▶ Audio uitgang (stereo/mono): ✗/✓
- ▶ Uitgangsvermogen (W), RMS: **10**

OVERIGE

- ▶ Speciale eigenschappen: **Option AN-SV100T 360° Motor**
- ▶ Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- ▶ Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / ECO (W) / Stand-by (W): **100 - 240/0,7/309**
- ▶ Warmteafgifte (BTU / h): ECO-IMode / Standaard: **1054**
- ▶ Afmetingen in mm (B x H x D): **405 x 134,5 x 406,5**
- ▶ Gewicht (kg): **7,5**
- ▶ EAN: **4974019703985**

PC - INGANG

- ▶ H-Frequentie (kHz): **15 - 110 KHz**
- ▶ V-Frequentie (Hz): **45 - 85 Hz**
- ▶ Pixel Clock (MHz): **165 MHz**

VIDEO AANSLUITINGEN

- ▶ FBAS (Cinch/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓
- ▶ Component (RCA/BNC): ✓
- ▶ HDMI: ✓
- ▶ HDCP Compatible: ✓

AUDIO AANSLUITINGEN

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) In/Out: ✓
- ▶ Cinch-Stereo aansluiting In/Out: ✓
- ▶ Via HDMI-Terminal: ✓

BEELD

- ▶ lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / Standaard (ANSI Lumen): **3700/5000**
- ▶ Contrast: **2000**
- ▶ Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / Standaard (h): **400/2500/2000**
- ▶ Ventilator: **34 dB ECO/39 dB Standard**
- ▶ Ingebouwde lens / Verwisselbare lens: ✓/✗
- ▶ Zoom-Objektief (manual / motorisch): ✗/✓
- ▶ Zoom-Objektief (brandpunt f, mm): **21,2 - 42**
- ▶ Lichtsterkte lens (F): **2,5 - 3,7**
- ▶ Lens Shift (H/V): ✓/✓
- ▶ Lens-ratio (Beeldbreedte / Afstand): **1,5 - 3**
- ▶ Keystone (3D/digital): ✓/✓

ACCESSOIRES

- ▶ Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Netkabel / PC kabel: ✓/✓

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL