

## WMS 200 Video



**Drahtloser Projektor-Adapter – für die Übertragung verlustfreier Bildschirmaufnahmen und MPEG-1/2/4-Videos von jedem Wi-Fi-fähigen Computer zu einem SVGA/XGA-Projektor.**

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g und Ethernet konform
- Kompatibel mit allen Projektoren mit VGA-Konnektivität
- Austauschen von VGA-Kabeln zwischen Präsentatoren zum Anschließen der Computer an den Projektor überflüssig
- Presto! WMS Deluxe Standardsoftware ermöglicht Viele-zu-Eins-Bildübertragung

**see more.**

NEC Display Solutions

# WMS 200 Video

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzwerktyp</b>                | WiFi IEEE 802.11 a/b/g; Ethernet                                                                                                    |
| <b>Ausgang</b>                    | D-Sub 15 Pin; HDMI; S/PDIF-out                                                                                                      |
| <b>Grafische Auflösung</b>        | 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA)                                                                                                  |
| <b>Farbtiefe</b>                  | 16/24/32 Bit Farbmodi                                                                                                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 12 V/ 1 A                                                                                                                           |
| <b>Flash-Speicher</b>             | 8 MB                                                                                                                                |
| <b>Technische Spezifikationen</b> |                                                                                                                                     |
| <b>Antenne</b>                    | Frequenzreichweite: 2.4~2.4835 GHz, 4.9~5.85 GHz                                                                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>         | 0~40°C                                                                                                                              |
| <b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b>   | 10~85%, Nicht kondensierend                                                                                                         |
| <b>Stromverbrauch</b>             | USA & Taiwan: 5V, 2 Ampere                                                                                                          |
| <b>Andere Chipsets</b>            | Atheros a/b/g WLAN-Mini-PCI-Karte                                                                                                   |
| <b>Anschlüsse</b>                 | HDMI, S-Sub 15-ploig, RJ-45, Audiobuchse, USB                                                                                       |
| <b>Statusanzeige</b>              | Wi-Fi-Linkung und Übertragungsstatus, Stromstatus                                                                                   |
| <b>Abmessungen</b>                | 13 x 9 cm                                                                                                                           |
| <b>Zertifikate</b>                | CE, FCC                                                                                                                             |
| <b>Managementprotokoll</b>        | Web-basiertes Dienstprogramm                                                                                                        |
| <b>Grafikauflösung</b>            | 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024<br>(1280 x 1024 Auflösung besitzt eine 1/2 Bildrate, wobei 1024 x 768 als normal angesehen wird) |
| <b>Farbtiefe</b>                  | 16-Bit, 24-Bit, 32-Bit                                                                                                              |
| <b>Sicherheitsmechanismus</b>     | WEP 64 und 128-Bit                                                                                                                  |
| <b>SYSTEMVORAUSSETZUNGEN</b>      |                                                                                                                                     |
| <b>Betriebssystem</b>             | Microsoft Windows® 2000/XP                                                                                                          |
| <b>CPU</b>                        | Intel Pentium III® 1 GHz oder höher                                                                                                 |
| <b>Speicher</b>                   | 256 MB RAM oder mehr                                                                                                                |
| <b>Festplattenspeicher</b>        | 50 MB freier Speicherplatz für die Installation                                                                                     |
| <b>W-LAN</b>                      | W-LAN 802.11 a/b/g oder b/g Karte mit Infrastruktur oder Ad-Hoc-Modus-Unterstützung (eingebettet oder Card Bus)                     |

WMS 200 Video entspricht dem Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g und stellt die ideale Drahtlos-Projektorlösung dar, die Bildschirmaufnahmen und MPEG-1/2/4-Videos unterstützt. Es bietet verlustfreie Drahtlos-Übertragung in Echtzeit von Bild- oder Videodateien von einem Wi-Fi-fähigen Computer zu einem SVGA/XVGA-Projektor. Computer und Projektor können überall im Raum aufgestellt werden, ohne Behinderung durch störende VGA-Kabel. Dies bedeutet uneingeschränkte Freiheit bei PowerPoint-Präsentationen mit eingebetteten Animationen und Videos während einer Besprechung oder Vorlesung.

Zusätzlich zum wertvollen Support für Bildschirmaufnahmen und MPEG-1/2/4-Videos bietet WMS 200 Video zukunftsweisende Präsentationsfeatures mit seiner Standardsoftware, Presto! WMS Deluxe. Mit dem Softwarepaket ist der Benutzer in der Lage das Präsentationssystem mit der Viele-zu-Eins-Bildübertragung auszubauen, die dem Projektorbildschirm ermöglicht, mehrere Präsentationen von bis zu vier Benutzern gleichzeitig anzuzeigen.

WMS 200 Video bietet Firmen eine kosteneffiziente Lösung zur Nutzung ihrer Projektoren und gibt Benutzern die Freiheit dynamischer Präsentationen ohne Einschränkungen.

