Grootformaat display – Essential

Sharp MultiSync® E439



Professionele prestaties, betaalbare waarde

- Ongehinderde leesbaarheid: een hoog-haze paneel vermindert schittering van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de bewegwijzering en presentaties duidelijk blijven voor ononderbroken weergave in elke omgeving.
- Gestandaardiseerde functionaliteit deelt een gemeenschappelijke identiteit met het bredere Sharp displayportfolio, wat zorgt voor een uniforme werking en afstandsbediening van apparaten, en een consistente stijl voor een naadloze gebruikerservaring.
- Moeiteloze plug-and-play signage; de geïntegreerde USB MediaPlayer maakt native UHD-inhoudsafspeel mogelijk met auto-startfunctionaliteit, waardoor directe digitale signage wordt geleverd zonder de noodzaak voor externe hardware of contentbeheersystemen.
- Flexibele oriëntatie ontworpen voor zowel portrait- als landscape-installatie, met een uniforme randbreedte aan alle zijden om een schone, professionele uitstraling in elke configuratie te waarborgen.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Sharp Information Display Downloader De belangrijkste software die je moet gebruiken bij het installeren en configureren van Sharp displays
De belangrijkste software die gebruikt moet worden bij het installeren en configureren van Sharp displays

Kabels

USB-C 5M 5m USB Type-C-kabel
5m USB Type-C-kabel

USB-C 7M 7m USB Type-C-kabel
7m USB Type-C-kabel

Aanvullende diensten

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Montageopties

Trolley PD04 Tipster Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays
Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays.

Wall Mount PDW S 32-65 L Universele wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (32" tot 65")
Universele wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (32" tot 65"). Liggende oriëntatie.

Wall Mount PDW S 32-65 P Universele wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (32" tot 65")
Universele wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (32" tot 65"). Portretoriëntatie.

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE439

Display

Actief schermgebied breedte (mm)	941
Actief schermgebied hoogte (mm)	529
Beeldverhouding	16:9
Helderheid (cd/m²)	350
Kleurdiepte	1.07 (8bit + FRC)
Contrastverhouding	1200:1
Haze-niveau (%)	Pro (25)
Paneelverversingsfrequentie (Hz)	60
Paneeltechnologie	IPS with Direct LED backlights
Pixelpitch (mm)	0,245
Responstijd grijs-naar-grijs (ms)	8
Schermgrootte (inch)	43
Schermgrootte (cm)	108
Ondersteunde oriëntatie	Portrait, Landscape
Kijkhoek	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolutie

Native resolutie	3840 x 2160
Ondersteunde resoluties	1280 x 800, 4096 x 2160, 1280 x 720, 720 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 720 x 576, 1920 x 1200, 3840 x 2160, 1400 x 1050, 1024 x 768 , 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 720 x 400, 640 x 480, 1440 x 900

Connectiviteit

Audio-uitgang 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI In 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [arc], [cec]
HDMI In 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [45-w], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [audio-input], [usb-20], [15-w], [hdcp-22]

Elektrisch

Stroomverbruik typ. (W)	85
Voeding	[internal], [5060-hz], [100-240-v-ac]
Energiebesparingsmodus (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mechanisch

Bezelbreedte (mm)	10,7
Afmetingen breedte (mm)	965
Afmetingen hoogte (mm)	555
Afmetingen diepte (mm)	59,1
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	1075
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	683
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	127
Verpakkingsgewicht (kg)	11
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M6
VESA-montage FDMI	200 x 200
Gewicht (kg)	7,5
Materiaal	[metal-structure-covers-partial-in-plastic]
Veiligheid en ergonomie	CE, [rcm], [ukca], VCCI

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +40
Opslagvochtigheid (%)	10 to 80
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60

Ondersteunde audioformaten	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Ondersteunde bestandsopslag / bestandssysteem	[usb-20-fat16-fat32]
Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Ondersteunde videoformaten	[video-format-mpg]
Ecologische normen	[energystar-80]
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik (kWh/1000h)	82
Certificaat van derden	[q-sys-plug-in]
Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Bedrijfsuren	16/7
Beheer op afstand	[naviset-administrator-2]
Leveringsinhoud	Afstandsbediening, Installatiehandleiding, 2× AAA-batterijen, Stroomkabel, Weergave, Cable Clamps
Speciale kenmerken	Regelprogramma
Garantie	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E439, 12/11/2026