


Sharp Videowall

NEC MULTISYNC UN552S



- Eenvoudige installatie - stel het display moeiteloos in met Auto TileMatrix en kant-en-klare kalibraties.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Grote betrouwbaarheid en uitstekende levensduur van videowalls - dankzij het unieke NEC-warmtebeheersysteem kan de gebruiker de warmte in het display controleren en beheersen.
- Levenschte, consistente kleuren - een kleurweergave die levensecht aanvoelt dankzij de IPS-paneeltechnologie. Het S-IPS paneel zorgt voor perfecte zichtbaarheid, onder elke kijkhoek.
- Media-integratie - integreer de gewenste mediabron in het videowalldisplay. Benut het brede gamma van NEC's OPS-slot in PC's en Raspberry Pi Compute Modules.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard
Shipping Content	Weergave, DisplayPoort-kabel, HDMI-kabel, LAN-kabel (RJ45), Stroomkabel
Panel Technologie	S-IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	1700:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem)	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,63
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209.63 x 680.34
Stroomverbruik (W) (MAX)	420
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	5
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	26

Special Characteristics

24/7 Werking Gecertificeerd	Automatische tegelfunctie, Automatische alarm-e-mails, DICOM-simulatie, Frame Comp, HTTP-server, Beelden draaien, Intelligent Wireless Data (gebaseerd op NFC), NaViSet Administrator 2, PJLink- ondersteuning, TileMatrix, USB- mediaspeler, Instellen voorkeursingang per gebruiker, Leesbare logboekfunctie per gebruiker, Omgevingslichtsensor
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	True
Computer Input - Plug en Play	3
Optie Interface slot	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Composiet	1
DisplayPort	2
DVI-D	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	2
VGA	1
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139
Energie Sterren	True
Haze Level [%]	28

