[big-pad-interactive-display]

# NEC MultiSync WD551




- Bring Your Own Meeting (BYOM) - een eenvoudige, uniforme oplossing om vergaderingen met elk apparaat direct op te starten.
- Naadloze, vloeiende verbinding - slechts één veilige USB-C-kabel verbindt apparaten met het scherm om de ingebouwde camera, speakers, microfoon, aanraakfunctie en pennen automatisch te synchroniseren.
- Gecertificeerd voor Microsoft Teams en meer - via deze naadloze BYOM-oplossing worden videovergaderingen gelanceerd vanuit het vergaderplatform.
- Natuurlijke aanraking, gemakkelijk te reinigen - het eenvoudig te reinigen vlakke schermontwerp vermindert afwijking voor een uitstekende schrijfervaring met ondersteuning van Windows Ink met twee mee
- Slim ruimtebeheer - maximaliseer het comfort van vergaderruimtes en handhaaf optimale omgevingsparameters met behulp van de ingebouwde IoT-sensoren om analyses in vergaderruimtes te beheren.

# Specificaties

## Accessoires

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Stylus, Bevestigingsbeugel, Trolley Standaard, Kabelklem |
| Shipping Content | 2× AAA-batterijen, 2 x Passive Stylus, Cable Clamps, Weergave, Afstandsbediening, Pen Tray, Stroomkabel, Installatiehandleiding, USB-kabel |
| Special Characteristics | Gecertificeerd voor Microsoft Teams, AMX NetLinx Support |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3 |
| Ingebouwde luidsprekers (W) | 12 + 12 |
| Optie Interface slot | Ja |
| Kleur Behuizing | Zwart |
| Temperatuur Sensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| IP Rating | Ja |
| Operating Time | 16/7 |
| Stroomverbruik (W) (MAX) | 371 |
| Werkende Temperatuur (oC) | 0 to 40 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Gewicht zonder standaard (kg) | 31 |
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityInputUsbc] | 2 |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 1 |
| USB | 2 |

## Display

| | |
|---|---|
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 55 |
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 139 |
| [AVSpecificationArray] | 6 |
| [AVSpecificationDistanceM] | 6 |
| [AVSpecificationDegrees] | 180 |
| Panel Technologie | IPS with Direct LED backlights |
| Eigen resolutie (aantal pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Scherm Filter | AG |
| Backlight Technologie | LED |
| Helderheid (cd/m2) | 400 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Actief schermoppervlak (H / V) mm | 1209.6 x 680.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Aantal Aanraakgevoelige Punten | 20 |
| Dikte Veiligheidsglas (mm) | 3 |
| Penmodus / Vinger Modus | Ja |
| Hardheid Scherm (H) | 7 |
| Compatibiliteit met Besturingssystemen | Android, Linux, Windows, Mac OSX |
| Light Transmission [%] | ≥ 88 |
| Reflection Rate [%] | 4 |
| Touch Method | Actieve pen, Geleidende passieve pen (≥ 8 mm), Vinger |
| Data Interface | USB-HID |
| Windows Ink | Ja |
| [AVSpecificationTechnology] | Projected Capacitive Touch (P-CAP) |
| Energie Sterren | Ja |
| Liggend | Ja |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4 |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M8 |
| WLAN | Ja |
| Verwerking lichtsensor | - |
| [AVSpecificationResolution] | Output HD 3840p 30fps |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync WD551, 9/9/2026