

Big Pad Interactieve Display

NEC MULTISYNC WD551



- Bring Your Own Meeting (BYOM) - een eenvoudige, uniforme oplossing om vergaderingen met elk apparaat direct op te starten.
- Naadloze, vloeiende verbinding - slechts één veilige USB-C-kabel verbindt apparaten met het scherm om de ingebouwde camera, speakers, microfoon, aanraakfunctie en pennen automatisch te synchroniseren.
- Gecertificeerd voor Microsoft Teams en meer - via deze naadloze BYOM-oplossing worden videovergaderingen gelanceerd vanuit het vergaderplatform.
- Natuurlijke aanraking, gemakkelijk te reinigen - het eenvoudig te reinigen vlakke schermontwerp vermindert afwijking voor een uitstekende schrijfervaring met ondersteuning van Windows Ink met twee mee
- Slim ruimtebeheer - maximaliseer het comfort van vergaderruimtes en handhaaf optimale omgevingsparameters met behulp van de ingebouwde IoT-sensoren om analyses in vergaderruimtes te beheren.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Stylus, Bevestigingsbeugel, Trolley Standaard, Kabelklem
Shipping Content	2x AAA-batterijen, 2 x Passive Stylus, Cable Clamps, Weergave, Afstandsbediening, Pen Tray, Stroomkabel, Installatiehandleiding, USB-kabel

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherms Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	1200:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209.6 x 680.4
Response Time (typ.) [ms]	8

Stroomverbruik (W) (MAX)	371
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	2

HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2

Energie Sterren	True
-----------------	------

WLAN	True
------	------

[AVSpecificationResolution]	Output HD 3840p 30fps
-----------------------------	-----------------------

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android, Linux, Windows, Mac OSX
Light Transmission [%]	≥ 88
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Actieve pen, Geleidende passieve pen (≥ 8 mm), Vinger
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)

Special Characteristics	Gecertificeerd voor Microsoft Teams, AMX NetLinx Support
-------------------------	--

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 + 12
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
IP Rating	True
Operating Time	16/7

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

[AVSpecificationArray]	6
[AVSpecificationDistanceM]	6
[AVSpecificationDegrees]	180

Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139

Gewicht zonder standaard (kg)	31
-------------------------------	----

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

