

Sharp/ NEC MultiSync M861



- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.
- Geavanceerde instellingen zorgen voor een verbeterde beeldprestatie, zo biedt de SpectraView Engine volledige controle over helderheid, kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurig, natuurlijk beeld.
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	86 / 217.4
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	≥ 8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	320 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 W + 10 W
Energiebeheer	•
Temperatuur Sensor	•
Lichtsens	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14.3
Grootte Omlijsting (U/L) mm	14.3 / 14.8
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2,090 x 1,225 x 225
Gewicht zonder standaard (kg)	47
Transportgewicht (Kg)	65.1

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	3

