



Big Pad Interactieve Display

# NEC MULTISYNC ME501 IR

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Uitstekende aanraakprestaties tillen de gebruikerservaring naar een hoger niveau - de snelle en stabiele aanraakprestaties ondersteunen tot wel 20 aanraakpunten.
- Veerkrachtig en duurzaam - het glas met anti-reflectiecoating is bestand tegen vandalisme en zorgt voor een perfecte leesbaarheid, minder reflectie en een minimale zichtbaarheid van vingerafdrukken.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand met NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,  
Installatie Set-Up Handleiding,  
Netsnoer, USB-kabel, HDMI-kabel,  
Pen, Bevestigingsbeugel,  
Tafelstandaard, Trolley Standaard

## Shipping Content

2x AAA-batterijen, Weergave,  
HDMI-kabel, Stroomkabel,  
Afstandsbediening,  
Installatiehandleiding, USB-kabel

Panel Technologie	VA with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherms Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Response Time (typ.) [ms]	8
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	85
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Energie Sterren	True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Special Characteristics

Actieve USB-poort (10 W),  
Verwijderbaar logo

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Temperatuur Sensor	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
E-mail Notificatie	True
SNMP	True
Operating Time	18/7

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX
Light Transmission [%]	92 (+/- 2%)
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1298
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	860
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	224
Gewicht zonder standaard (kg)	28
Transportgewicht (Kg)	35

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	50
Beelddiagonaal (inches / cm)	126

Groote Omlijsting (L/R) mm	19
Groote Omlijsting (U) mm	20

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

