

PN-HM651



PN-HM651

- 65 (165,1 cm) display voor professioneel 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixels met 500cd/m²
- Krachtig en flexibel stand-alone werking met geïntegreerde Android 7.1 SoC
- Flexibele prestatie-upgrade met Mini-OPS extension slot
- Horizontaal, verticaal en Face-Down installatie
- Slank ontwerp met geïntegreerde luidsprekers 10W + 10W
- SHARP E-Signage S Player voorgeïnstalleerde Android SoC
- Quad-schermmodus, automatische invoer, prioriteitsinvoer, startinvoermodus
- Multi Screen Mode: 5x5
- P in P en P by P Mode
- CEC Support voor HDMI
- Wake-up via HDMI, RS232 en LAN

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, De-Branding Sticker, WiFi-Antenna
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherms Filter	AG
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m ²)	500
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	10
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52
Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1610
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	967
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	278
Gewicht zonder standaard (kg)	29
Transportgewicht (Kg)	40
RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
USB	3
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Picture in Picture-modus	True
Picture by Picture-modus	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Omlijsting Correctie Functie	True
Omgekeerd Beeld Functie	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Serieschakeling (Mirror-modus)	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Automatische Invoer Wijzigen	True
Scherms Aanpassen	True
Kleur Temperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Handmatig Grootte Beeld Aanpassen	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
RS232C Communicatie Snelheid Wijzigen	True
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	True
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	260
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	13
Grootte Omlijsting (L) mm	11
Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	165
CE, CB Rapport	True

