

Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC E498



- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische design is een lust voor het oog en maakt een eenvoudige, goedkope installatie mogelijk.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Professionele integratie - eenvoudige integratie in toepassingen in openbare omgevingen dankzij de RS232-functionaliteit, infrarood, knopvergrendeling en de digitale audio-uitgang S/PDIF.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, AC-Adapter, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1073.8 x 604

Stroomverbruik (W) (MAX)	185
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 200
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Beelddiagonaal (inches / cm)	49
Beelddiagonaal (inches / cm)	123

Grootte Omlijsting (L/R) mm	38
Grootte Omlijsting (U) mm	37

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Planner / Timer	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True

Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	0
Gewicht zonder standaard (kg)	5

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	1
----------------	---

