

Sharp Signage Display

SHARP MULTISYNC® E759



De Sharp MultiSync® E9-serie is het instapmodel voor professionele beeldschermoplossingen en is ontworpen voor moderne zakelijke omgevingen die meer nodig hebben dan een consumenten-tv kan bieden.

- Lagere installatie- en bedrijfskosten – het zeer energiezuinige LED-achtergrondverlichte display zorgt voor een laag stroomverbruik, een langere levensduur van de achtergrondverlichting en een lichter ontwerp voor eenvoudig transport, montage en integratie.
- Slank ontwerp en geïntegreerde luidsprekers – het esthetische ontwerp is een lust voor het oog en maakt een eenvoudige en voordelige installatie mogelijk.
- Toekomstbestendige connectiviteit – met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalingsangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Zelfstandige werking – het scherm is ontworpen voor eenvoudige zelfstandige werking dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, luidsprekers en planningsfunctionaliteit.
- Moeiteloos afspelen van content – de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt diverse beeld- en videobestandsformaten voor moeiteloze en zelfstandige weergave van content.

Specificaties

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U/L) mm	13
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m ²)	350
Contrast Ratio	1200:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1650.2 x 928.3
Response Time (typ.) [ms]	8
Staan	True
Liggend	True
Liggend	True
Staan	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1875
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1130
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	186
Transportgewicht (Kg)	33
Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	13
Grootte Omlijsting (L) mm	13
Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	170 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Stroomverbruik (W) (MAX)	170
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Special Characteristics	USB-mediaspeler, NaViSet Administrator 2, CEC-ondersteuning, USB-poort, HDMI ARC, Planner
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Colour Versions	Zwarte achterkant, Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Accessoires	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave
Energy Efficiency	Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1680
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	959
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	24

