

Sharp Signage Display

SHARP MULTISYNC® E439



Professionele prestaties, betaalbare prijs.

- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge waas vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van bewegwijzering en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven, ongeacht de omgeving.
- Gestandaardiseerde functionaliteit – deelt een gemeenschappelijke identiteit met de rest van het Sharp-schermportfolio, wat zorgt voor uniforme bediening en beheer op afstand, en een consistente vormgeving voor een naadloze gebruikerservaring.
- Eenvoudige plug-and-play signage – de geïntegreerde USB-mediaplayer maakt het mogelijk om native UHD-content af te spelen met automatische startfunctie, waardoor direct digitale signage beschikbaar is zonder dat externe hardware of contentmanagementsystemen nodig zijn.
- Flexibele oriëntatie – ontworpen voor zowel verticale als horizontale installatie, met een uniforme randbreedte aan alle zijden voor een strakke, professionele uitstraling in elke configuratie.

Specificaties

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	NaViSet Administrator 2, CEC-ondersteuning, USB-mediaspeler, USB-poort, HDMI ARC, Planner
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Accessoires	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Installatiehandleiding, 2x AAA-batterijen, Afstandsbediening, Cable Clamps, Weergave, Stroomkabel
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1075
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	683
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	127
Gewicht zonder standaard (kg)	8
Transportgewicht (Kg)	11
Energy Efficiency	Energy Consumption: 82kWh/1000h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Beelddiagonaal (inches / cm)	43
Beelddiagonaal (inches / cm)	108
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m ²)	350
Contrast Ratio	1200:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	941 x 529
Response Time (typ.) [ms]	8
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	200 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	11
Grootte Omlijsting (L) mm	11
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	555
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Haze Level [%]	Pro 25
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	85 (shipping)

