

NEC MultiSync® E231W



23-дюймовый ЖК-монитор с TN TFT дисплеем и светодиодной подсветкой для использования в офисах

- Благодаря высокоэффективной технологии LED, которой оснащена панель, возможна экономия более 50% энергии.
- Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (110 мм), с шарниром (20°) и портретным режимом (90°)
- Экологические и эргономические характеристики удовлетворяют стандартам EPEAT Gold и TCO 5.0.
- Возможность получения информации об "углеродном следе" благодаря уникальному встроенному измерителю уровня выбросов углекислого газа

Тип панели	TFT-панель типа TN с технологией W-LED
Размер экрана [дюймы/см]	23.0 / 58.42
Шаг пикселя [мм]	0.265
Угол обзора [°]	170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 176 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Соотношение сторон	16:9
Контрастность (тип. значение)	1000:1 (25000:1 (тип) динамическая контрастность)
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	5 (от серого к серому)
Цвета [Млн.]	16.7
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 83
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 75.0
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DisplayPort; Цифровой: 1 x DVI-D; Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Регулировки	AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; DV-формат; LED Brightness; Автонастройка; Выбор языка; Заводские настройки; Контрастность; Положение; Расширенный режим; Система IPM (Интеллектуальное управление режимом электропитания); Система контроля цвета; Таймер Выключения; Функция контроля стоимости владения; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPeAT™ Gold; CE; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); ERP; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	28 (тип.); 23 (экономичный режим)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0.34
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 0.60 А/0.35 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	-5 to +20 / -45 to +45; 0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	550.1 x 381.1 x 213.9 Без подставки: 550.1 x 329.0 x 71.0
Ширина рамки [мм]	19.2 левый/правый; 19.2 (верх и низ)
Вес [кг]	6.2
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Преимущества	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Внешний световой датчик для оптимального уровня яркости; Функция контроля стоимости владения
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90