

NEC NP210

BESTÄLLNINGSKOD: 60003008

NEC NP210 Mobile Projectors

Få den ultimata 3D-upplevelsen med en 3D-klar DLP®-projektor från NEC. DLP®-Link™-teknologin gör att 3D-bilder kan projiceras med hjälp av en enda projektor och aktiva glas utan specialskärmar, filter eller sändare. Intrycket av 3D åstadkoms genom ett samspel mellan de aktiva LCD-slutarglasen. Ett smidigt alternativ till traditionell 3D-stereoprojicering.

En idealisk lösning för klassrum, (mindre) möteslokaler, blandad användning (privat/yrkesmässigt), mobila/samverkanstillämpningar.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

3D-klar - framtidstryggad DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

TCO-certifierad - miljövänlig, med stor kapacitet. TCO-bildstorlekar för kontor (L = 170 cd/m², E = 100 lx) från 30" till 300".

Högre effektivitet, lägre strömförbrukning - uppfyller ErP helt.

Carbon Savings Meter - för ökad användning av EcoMode.

Lång lamplivslängd - upp till 5000 timmar.

Lång lamplivslängd - upp till 5000 timmar.

Styrning och bevakning - via RS-232.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **3D-klar** DLP®-link™ teknologi med 120 Hz
- **Excellent, briljanta färger** - tack vare VIDi-teknologi
- **Kontrast** 2000:1
- **Snabbstart**- start 3-4 sek., **snabbavstängning** - 0 sek. (ingen nedkylning efter avstängning)
- **RS232**-styrning
- **7W högtalare**



SPECIALFUNKTIONER

3D-klar; 6-segment-färghjul; Auto power-start; BrilliantColor™ och
 VIDi-teknologi; Carbon Footprint Meter; Lampa med lång livslängd;
 Manuell, vertikal trapetskorrigering ($V = \pm 40^\circ$); Off-Timer; Plug&Play;
 Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Windows Embedded Partner



Energieffektivitet: Intelligent Power Management; Låg
 strömförbrukning

Ekologiska material: 100% återvinningsbart emballage;
 Nedladdningsbara bruksanvisningar

Ekologiska standarder: Uppfyller EuP

Technical Specification NEC NP210

OPTISKT	
Återgivningsteknik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (aspektförhållande 4:3)
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	2200 ANSI Lumens
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	180 W DC
Lampans livslängd [timmar]	3500 (5000 Eco Mode)
Projektionsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Projektionsavstånd [m]	1,2 – 13
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Manuell
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080
Frekvens	Horisontellt: 15 – 100 Hz; Vertikalt: 50 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 1 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 1 x spär 3,5 mm
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Frysfunction; Trapetskorrigering; Autojustering; Bildformatfunktion; Automatisk bildjustering; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Hjälpfunktion; Lamplägesstyrning; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Släck ned bild; Bildläge
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	233 max.; 210 Ecoläge; 0,7 standby-läge nätverk
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	310 x 95 x 247 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	2,5
Fläktljud [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP13LP); Takfäste (NP11CM); Universaltakfästen (NP01/02/03/04/05UCM); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); 3D Starter Kit (NP01SK)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO
Högtalare [W]	1 x 7 (mono)
GARANTI	
Projektörer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	Projektor; IR-fjärrkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel; Manual (CD-ROM); Snabbguide; Objektivskydd

¹Enligt ISO 21118-2005