

This is Why



- ▶ 1-CHIP DLP WXGA (1280 X 800 PIXEL)
- ▶ HOGE LICHTOPBRENGST (ANSI LUMEN) 5.600
- ▶ H&V LENS-SHIFT-SYSTEM
- ▶ 2 LAMP SOLUTION
- ▶ 5 OPTIONAL LENSES
- ▶ 3D READY SYSTEM (DLP-LINK)
- ▶ 3D KEYSTONE
- ▶ DELIVERY W/O LENS

De XG-PH80WN is een DLP®-projector met 3D-Link compatibiliteit die superieure prestaties levert voor grote ruimtes in bijvoorbeeld universiteiten, bij overheidsinstanties of het bedrijfsleven. De uitgebreide lijn met wisselbare lenzen maakt dat de XG-PH80WN uitermate geschikt is voor verhuur en staging toepassingen. De XG-PH80WN heeft een lichtopbrengst van 5.600 Ansi lumen en een WXGA-native resolutie. De projector is voorzien van een intelligent dual-lamp ontwerp dat de gebruikers de flexibiliteit biedt om te kiezen voor enkele of dubbele-lamp projectie. Daarnaast zorgt het de dual-lamp systeem voor optimale betrouwbaarheid. In het geval dat een van de lampen onverhoopt defect raakt, kan het projecteren van de prestatie worden voortgezet zonder onderbreking.

RESOLUTIE

- ▶ Chip / Paneelafmeting: **DMD/0,65"**
- ▶ 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: ✓/✗/✗
- ▶ Resolutie: **WXGA 1280 x 800**
- ▶ UXGA 1.600 x 1.200: ✓
- ▶ SXGA+ 1.400x1.050: ✓
- ▶ SXGA 1.280x1.024: ✓
- ▶ WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1.024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Mac Compatible: ✓

DATA AANSLUITINGEN

- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✓/✗
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr): ✓

BESTURING

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓

KLEURENSYSTEEM

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ Videoresolutie, DTV-Lijnen / TV-Lijnen: **450**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✗
- ▶ 1.080i/1.080p: ✓/✓
- ▶ 1.080/24p: ✓

AUDIO

- ▶ Audio uitgang (stereo/mono): ✓/✗
- ▶ Uitgangsvermogen (W), RMS: **3**

OVERIGE

- ▶ Speciale eigenschappen: **5 optional Leses**
- ▶ Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- ▶ Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / ECO (W) / Stand-by (W): **100 - 240/0,5/675**
- ▶ Warmteafgifte (BTU / h): ECO-IMode / Standaard: **2303**
- ▶ Afmetingen in mm (B x H x D): **505x194x385 (main cabinet)**
- ▶ Gewicht (kg): **16,5**
- ▶ EAN: **4974019694979**

PC-INGANG

- ▶ H-Frequentie (kHz): **31 - 90 KHz**
- ▶ V-Frequentie (Hz): **50 - 85 Hz**
- ▶ Pixel Clock (MHz): **165 MHz**

VIDEO AANSLUITINGEN

- ▶ FBAS (Cinch/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓
- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✓/✗
- ▶ Component (RCA/BNC): ✓
- ▶ HDCP Compatible: ✓

AUDIO AANSLUITINGEN

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) In/Out: ✓
- ▶ Cinch-Stereo aansluiting In/Out: ✓

BEELD

- ▶ lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / Standaard (ANSI Lumen): **4600/5600**
- ▶ Contrast: **2100**
- ▶ Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / Standaard (h): **2x280/3000/2000**
- ▶ Ventilator: **34 dB ECO/39 dB Standard**
- ▶ Ingebouwde lens / Verwisselbare lens: ✗/✓
- ▶ Zoom-Objektief (manual / motorisch): ✗/✓
- ▶ Lens Shift (H/V): ✓/✓
- ▶ Keystone (3D/digital): ✓/✓

ACCESSOIRES

- ▶ Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Netkabel / PC kabel: ✓/✓

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL