

A3 Kleuren Kopieerapparaten

BP-20C25



Met de BP-20C25 kan je alledaagse taken snel en gemakkelijk uitvoeren, en dat gecombineerd in een mooie vormgeving.

- Entry level 25ppm full colour A3 MFPs with 600 x 600 dpi print resolution
- Compact, cubic design with the smallest A3 device footprint*¹ in the market
- Full-colour network scanning with multiple scan destinations
- Tiltable control panel with 4-inch, 5-line mono LCD
- Red and green LEDs to notify users of machine/job status from a distance
- Standard paper tray, as well as multi bypass tray, accommodates a wide variety of paper sizes, including A6 and A3W
- 100-sheet Reversing Single Pass Feeder scans documents at up to 37ipm*²
- USB port conveniently located at the front of the MFP allowing easy printing from or scanning to the USB drive
- Sharpdesk Mobile print application*³ enables files on a mobile device to be printed
- Optional wireless connectivity enables easy access from mobile devices and flexible MFP placement
- Direct printing of PDF/TIFF/JPEG files
- ID Card Copy function with dedicated key enables easy copying of both sides of a card onto a single page

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Kleur (ppm)	25
Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	25
Motorsnelheid: SRA3 Zwart-wit (ppm)	14
Technologie	14
Papierformaat: Min.	A6
Papierformaat: Max.	A3W
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	60
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	256
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	350
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	1850
Opwarmtijd (sec.)	29
Algemeen geheugen: Max. (GB)	2
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	560
Basiseenheid diepte (mm)	560
Basiseenheid hoogte (mm)	653
Gewicht (kg)	52
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Draadloos LAN

Draadloos LAN	Opt.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	18000
Cyaan (pagina's met 5% dekking)	10000
Magenta (pagina's met 5% dekking)	10000
Geel (pagina's met 5% dekking)	10000

Printer

Resolutie (dpi)	600 x 600
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ondersteund besturingssysteem: Optioneel	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A3
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	8
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	10

Fax

Compressiemethode	JBIG, MMR, MR, MH
Communicatieprotocol	Super G3, G3
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Documentgrootte: Max.	A3

