

A4 Zwart-wit Kopieerapparaten

MX-B450W



- Printen, scannen, kopiëren, faxen
- Pagina's per minuut: 45 Zwart-wit
- Papiercapaciteit: standaard 550, max. 1.150 vel
- Compacte A4 zwart-wit MFP
- Standaard afdrucken vanaf mobiele apparaten
- Netwerk scannen in kleur voor het snel digitaliseren van documenten
- Dubbelzijdig afdrucken als standaard
- Robuuste beveiligingsfuncties (voldoet aan de GDPR/AVG wetgeving)

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	45
Papierformaat: Min.	A6
Papierformaat: Max.	A4
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	55
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	220
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	550
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	1150
Opwarmtijd (sec.)	29
Algemeen geheugen: Max. (GB)	1
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	492
Basiseenheid diepte (mm)	517
Basiseenheid hoogte (mm)	560
Gewicht (kg)	29
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A4
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	9
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieverhoudingen	8
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, JPEG
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	30000
---------------------------------	-------

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netwerk protocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 136 PostScript 3

Fax

Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	3
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Transmissieresolutie: Ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Documentgrote: Min.	A5
Documentgrootte: Max.	A4
Geheugen: Max. (MB)	64
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	2000
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	500

Draadloos LAN

Draadloos LAN	Std.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

