

Sharp Signage Display

NEC MultiSync E328



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik..
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	698 x 393
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80
Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	14
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True
Stroomverbruik (W) (MAX)	85
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	5



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync E328, 14/7/2026