

Interactief display

# NEC MultiSync CB651Q-2



- Uitpakken en direct samen aan de slag - dankzij geïntegreerde computersystemen, tools voor het maken van aantekeningen en draadloze presentatiemogelijkheden.
- Multi-Touch - multi-touch ondersteuning met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.
- Beschermend glas - gehard glas beschermt het paneel en zorgt toch voor een perfecte aanraakervaring. Het glas is voorzien van een anti-reflectielaag, om reflecties en vingerafdrukken te minimaliseren.
- Eenvoudige bediening - met toegankelijke USB-poorten aan de voorkanten en bedieningselementen voor de belangrijkste functies.

# Specificaties

## DISPLAYMODULE GEGEVENS

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Panel Technologie                     | IPS with Direct LED backlights                              |
| Eigen resolutie (aantal pixels)       | 3840 x 2160                                                 |
| Beelddiagonaal (inches / cm)          | 65 / 163.9                                                  |
| Aspect Ratio                          | 16:9                                                        |
| Backlight Technologie                 | LED                                                         |
| Helderheid (cd/m2)                    | 350                                                         |
| Contrast Ratio                        | 1200:1                                                      |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8                                                           |
| Kijkhoek (H/V) 0 CR >10               | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                     | 1,073 (10bit)                                               |

## AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                            | Infrarood aanraaktechnologie                                                                                             |
| Aantal Aanraakgevoelige Punten         | 20                                                                                                                       |
| Coating / Filter                       | Anti-glare                                                                                                               |
| Hardheid Scherm (H)                    | 7                                                                                                                        |
| Compatibiliteit met Besturingssystemen | Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X |
| Light Transmission [%]                 | 88 (+ / - 1 %)                                                                                                           |
| Haze Level [%]                         | 3                                                                                                                        |
| Reflection Rate [%]                    | 4                                                                                                                        |
| Touch Method                           | vinger; handschoenen; stylus (≥ 8 mm)                                                                                    |
| Data Interface                         | USB-HID                                                                                                                  |
| Palm Rejection                         | Nee                                                                                                                      |
| Windows Ink                            | Nee                                                                                                                      |

## MATEN EN GEWICHTEN

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Grootte Omlijsting (L/R) mm   | 17.7                   |
| Grootte Omlijsting (U/L) mm   | 17.7 / 45.7            |
| Product Afmetingen (B/H/D) mm | 1,488.4 x 896.8 x 87.5 |
| Gewicht zonder standaard (kg) | 39.2                   |

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| HDMI                         | 3 |
| DisplayPort                  | 1 |
| VGA                          | 1 |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm | 1 |

## CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 1 |
| USB       | 8 |

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics     | AMX NetLinx-ondersteuning; HDMI met UHD bij 60 Hz; NaViSet Administrator 2; planner |
| Operating Time              | 12 / 7                                                                              |
| Ingebouwde luidsprekers (W) | 2 x 12 W                                                                            |

## VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Stroomverbruik (W) (MAX)  | 400     |
| Werkende Temperatuur (oC) | 0 to 40 |
| Vochtigheid (%)           | 10-90   |

## INSTALLATIE

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Liggend                                   | *                   |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4; 600 x 400 (FDMI) |

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm | 1 |
|--------------------------------------|---|

## ACCESSOIRES

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Contents | 3x stylus; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; USB-kabel; gebruikershandleiding; VGA-kabel; muurbeugel |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

