

PN-HB751



PN-HB751

- 75 (190,5 cm) display for professional 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixels with 350cd/m2
- Powerful and flexible stand-alone operation with embedded Android 7.1 SoC
- Flexible performance upgrade with Mini-OPS extension slot
- Portrait, Landscape and Face-Down Installation Support
- Slim Bezel Design with Speakers 10W + 10W
- SHARP E-Signage S Player Pre-Installed on Android SoC
- Quad Screen Mode, Auto Input, Priority Input, Start Input Mode
- Multi Screen Mode: 5x5
- P in P and P by P Mode
- CEC Support for HDMI
- Wakeup via HDMI, RS232 and LAN

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, De-Branding Sticker, WiFi-Antenna
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	10
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1650.24 x 928.26
Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	320
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	13
Grootte Omlijsting (L) mm	11
Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	191
CE, CB Rapport	True

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Picture in Picture-modus	True
Picture by Picture-modus	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Omlijsting Correctie Functie	True
Omgekeerd Beeld Functie	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Serieschakeling (Mirror-modus)	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Automatische Invoer Wijzigen	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Handmatig Grootte Beeld Aanpassen	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
RS232C Communicatie Snelheid Wijzigen	True
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	True
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1852
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1122
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	298
Gewicht zonder standaard (kg)	37
Transportgewicht (Kg)	50
RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
USB	3
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

