

Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC E328



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik..
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m ²)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	698 x 393
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80
Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	14
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Special Characteristics

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True
Stroomverbruik (W) (MAX)	85
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	5

