



LCD1501-BK

Displaytyp:	TFT 38 cm (15 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 mm
Betrachtungswinkel:	120 Grad horizontal/90 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1) 160 Grad horizontal/120 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 5:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m ²
Kontrastumfang:	350:1
Response Time:	30 ms
Darstellbare Farben:	16,19 Mio
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz (0,8 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperaturkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA, DDC/CI, DDC2B und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–60 kHz
Bildfrequenz:	56,2–75,1 Hz
Videobandbreite:	78,8 MHz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15 polig
Audio-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	344,8 x 344,2 x 166 mm
Bildschirm neigbar:	-5° bis +30°
Gewicht:	3,7 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,4 A /0,2 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	20 W max. im Betrieb; < 2 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL oder CSA; ISO 13406-2; TCO 99; MPRII/MPR III; PCBC/B-mark; Ctick; PCT-GOST; Energy Star
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit TFT-Display
- Neues Design; schmaler Rahmen
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel
- Rapid Response Time – niedrige Reaktionszeit
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2002.

