

Digital Signage Display

NEC MultiSync M551



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Veilig beheer op afstand - bedien je apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138.8
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	≥ 8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,076 (10-bit)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	110 shipping
Werkende Temperatuur (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 tot 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 tot 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	DICOM-simulatie; HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W); verwijderbaar logo
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10W + 10W
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensoren	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	12 / 15.6
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,239.6 x 713 x 61.1
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1,430 x 920 x 250
Gewicht zonder standaard (kg)	26.4
Transportgewicht (Kg)	36.47

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

