



MultiSync® LCD1700V

Type d'écran :	43,2 cm (17 inch)
Surface utile :	338 x 270 mm
Pas (pitch) :	0,264 mm
Angle de vision :	140° horizontalement / 125° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	250 cd/m²
Contraste :	400:1
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres définitions :	1280 x 960; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Réglage; Position horizontale; Largeur; Position verticale; Hauteur d'image; Temperature des couleurs (Saturation; Tons naturels; Teinte); Etat de l'affichage; Choix à langue; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management:	Selon VESA DDC2B
Fréquence horizontale :	31,5 – 80 kHz
Fréquence verticale :	56,3 – 75 Hz
Bande passante:	135 MHz
Connecteurs :	Mini D-Sub 15 broches
Fonctions audio :	Non
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 100 x 100 mm
Temps à réponse :	40 ms
Dimensions (L x H x P) :	434 x 437 x 220 mm
Ecran incliné:	-5° à +30°
Poids :	6,2 kg
Alimentation :	100-120 V/220 – 240 V; 1,5 A /0,75 A
Consommation :	41 W maxi en service; < 4 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement:	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Windows 95, 98, 2000
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; Transformation de courant; Câble vidéo Mini D-Sub15 broches; Disk d'installation; Liste des agences commerciales; Manuel; Liquid View™ brochure

- Moniteur LCD professionnel
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées inclus ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.

Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Decembre 2001.

