

Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC M551



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Veilig beheer op afstand - bedien je apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,
Installatie Set-Up Handleiding,
Netsnoer, HDMI-kabel,
Bevestigingsbeugel,
Tafelstandaard, Trolley Standaard

Shipping Content

2x AAA-batterijen, Weergave,
HDMI-kabel, Stroomkabel,
Afstandsbediening,
Installatiehandleiding

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Edge LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1430
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	920
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	250
Gewicht zonder standaard (kg)	26
Transportgewicht (Kg)	37

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139

Energie Sterren	True
-----------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True

Frame Comp, Actieve USB-poort
(10 W), Verwijderbaar logo, Actieve
USB-poort (15 W)

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	110
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	12
Grootte Omlijsting (L) mm	16

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	28
----------------	----

