



Big Pad interactief display

NEC MultiSync M551 PCAP

- Modern en gemakkelijk te reinigen ontwerp - edge-to-edge scherm voor een onopvallende integratie in elke toepassing en omgeving.
- Uitzonderlijke aanraakprestaties - met maximaal 20 aanraakpunten biedt de PCAP-technologie een uitstekende aanraakrespons voor zowel een pen als met een vinger.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, USB-kabel

Special Characteristics	Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Optie Interface slot	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
IP Rating	Ja
Picture in Picture-modus	Ja
Picture by Picture-modus	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
E-mail Notificatie	Ja
SNMP	Ja

Energie Sterren	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1430
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	920
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	250
Gewicht zonder standaard (kg)	36
Transportgewicht (Kg)	47

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3,5
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Hardheid Scherm (H)	6
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi

Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Touch Method	Geleidende passieve pen (≥ 8 mm), Vinger USB-HID

Data Interface	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
[AVSpecificationTechnology]	

Stroomverbruik (W) (MAX)	110
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	19
Grootte Omlijsting (U) mm	20

