

Projector

Sharp/ NEC P525UL Projector



- Geen filteronderhoud nodig - vanwege de volledig afgesloten optische laser-LCD-engine zijn filters overbodig, terwijl de briljante kleurenhelderheid behouden blijft.
- Geen lampvervangning - tot 20.000 uur onderhoudsvrij gebruik mogelijk dankzij de laserlichtbron.
- Professionele en flexibele installatie - veelzijdige projectiekenmerken maken een eenvoudige positionering en installatie van de projector mogelijk, waardoor installatiekosten worden bespaard.
- Laag geluidsniveau - met slechts 22 dB* verstoort deze bijzonder stille technologie de vergadering niet.
- Risicogroep 2 - omdat het apparaat binnen risicogroep 2 valt, zijn er geen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen nodig.

Specifications

RESOLUTIE

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel
Resolutie - / - / •
1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO AANSLUITINGEN

HDMI •

AUDIO AANSLUITINGEN

Cinch-Stereo aansluiting In/Out •

BEELD

lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) /
Standaard (ANSI Lumen) 5000 ANSI Lumen (approx. 60% in
Eco Mode)
Contrast 500000:1
Ventilator 22 dB ECO / 24 dB standaard
Ingebouwde lens / Verwisselbare lens - / •
Zoom-Objektief (manual / motorisch) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (manual/auto) • / -

OVERIGE

Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard 100 - 240 / 320 / 238 / 0.3
(W) / ECO (W) / Stand-by (W)
Afmetingen in mm (B x H x D) 480 x 122 x 407
Gewicht (kg) 9.7

DATA AANSLUITINGEN

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr) •

BESTURING

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB-aansluiting •

KLEURENSYSTEEM

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

ACCESSOIRES

Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-
ROM) • / •
Netkabel / PC kabel • / -

