

WMS 200 Video



Adaptador de Proyector Inalámbrico – para transmitir imágenes capturadas en pantalla y vídeos MPEG-1/2/4 de cualquier ordenador con Wi-Fi a un proyector SVGA/XGA.

- Compatible con Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g y Ethernet
- Compatible con todos los proyectores con conexión VGA
- Los presentadores no necesitan cambiar los cables VGA para conectar un ordenador a un proyector
- Software Presto! WMS Deluxe para la transmisión “many-to-one”

see more.

NEC Display Solutions

WMS 200 Video

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándares de Red	WiFi IEEE 802.11 a/b/g; Ethernet
Salida	D-Sub de 15 Patillas; HDMI; Salida S/PDIF
Resolución Gráfica	800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA)
Profundidad del Color	16/24//32 bit
Alimentación	12 V/1 A
Memoria	8 MB
Antena	2.4~2.4835 GHz, 4.9~5.85 GHz
Temperatura ambiente de funcionamiento	0~40°C
Humedad ambiente de funcionamiento	10~85%, sin condensación
Salida de Adaptador AC	USA & Taiwán: 5V, 2 Amperios
Otros chipsets	Atheros a/b/g WLAN-Mini-PCI-Card
Conectores	HDMI, S-Sub 15-pin, RJ-45, Toma de Audio, USB
Indicadores de Estado	Wi-Fi-Link y estado de transferencia, estado de la alimentación
Dimensiones [cm]	13 x 9
Certificación	CE, FCC
Protocolo de administración	Utilidad basada en la Web
Resolución Gráfica	800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 (La resolución 1280 x 1024 tiene una tasa de cuadros de 1 / 2, con 1024 x 768 se considera normal)
Mecanismo de Seguridad	64/128 bit WEP
REQUISITOS DEL SISTEMA	
Sistema Operativo	Microsoft Windows® 2000/XP
CPU	Intel Pentium III® 1 GHz se recomienda un procesador superior
Memoria	256 MB RAM o superior
Espacio en Disco Duro	50 MB de espacio de disco duro disponible requerido para la instalación
W-LAN	Tarjeta 802.11 a/b/g o b/g con soporte para modo Infraestructura / Ad-hoc (integrado o card bus)

El WMS 200 Video es compatible con los últimos estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g y es la solución de proyector inalámbrico ideal para imágenes capturadas en pantalla y videos MPEG 1/2/4. Permite la transmisión inalámbrica sin pérdidas de imágenes o videos en tiempo real desde un ordenador con Wi-Fi a un proyector SVGA/XVGA. El ordenador y el proyector pueden instalarse en cualquier parte de la sala de reuniones sin ningún cable VGA. Esto representa una total libertad sin cables para transmitir transparencias PowerPoint con gráficos animados y videos incorporados durante reuniones de negocio o cursos.

Además de soportar imágenes capturadas en pantalla y videos MPEG 1/2/4, EMS 200 Video ofrece características de presentación que marcan la pauta con su software estándar Presto! WMS Deluxe. Con este paquete de software, los usuarios pueden mejorar todavía más el sistema de presentación con la función de transmisión "many-to-one" que permite que una pantalla del proyector visualice múltiples presentaciones procedentes de hasta cuatro usuarios al mismo tiempo.

WMS 200 Video ofrece a las empresas una solución perfecta para utilizar sus proyectores de forma muy económica y los presentadores disfrutarán de la libertad de tener presentaciones dinámicas sin ninguna limitación.

