ePaper-display

Sharp EP-C251

Sharp ePaper Displays - een baanbrekende vooruitgang in energiezuinige signaaltechnologie

- Afspelen van statische digitale afbeeldingen met een nul energieverbruik; elektrische energie is alleen nodig bij het wijzigen van de inhoud.
- Onverstoorde leesbaarheid, zelfs onder de helderste omgevingsomstandigheden, lage reflectie, papierachtige presentatie van statische beelden.
- Geweldige visuele prestaties Spectra6 kleurprestaties, groot contrast, brede kijkhoeken en fijne resolutie voor ergonomische presentatie van inhoud.
- Eenvoudig contentbeheer, eenvoudige en handige configuratie en contentdistributie via pc, usb, wifi of bluetooth.
- Snelle en flexibele installatievoorziening van de voedingskabel is niet verplicht, landschap, portret, met de voorkant omhoog en met de voorkant omlaag werking ondersteund.

Opties

IoT en assetbeheer

ePaper Settings Tool Softwaretool om ePaper-displays te configureren, afbeeldingen te uploaden en afspeellijsten te maken
Softwaretool om ePaper-displays te configureren, afbeeldingen te uploaden en afspeellijsten te maken.

ePaper Mobile App Mobiele app om instellingen te wijzigen en afbeeldingen te uploaden naar een ePaper-display door een mobiel apparaat via Bluetooth te verbinden.
Mobiele app om instellingen te wijzigen en afbeeldingen te uploaden naar een ePaper-display door een mobiel apparaat via Bluetooth te verbinden.

ePaper LS-Signage Inhoudsdistributie voor ePaper-displays
Inhoudsdistributie voor ePaper-displays

Specificaties

General

Order Code	EPC251

Display

Beeldverhouding	16:9
Paneeltechnologie	ePaper
Schermgrootte (inch)	25,3
Schermgrootte (cm)	46,3
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, Portrait, Omhoog Gericht, Omlaag Gericht

Resolutie

Native resolutie	3200 x 1800

Elektrisch

Voeding	[usb-c-30-w]

Mechanisch

Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	352
Afmetingen diepte (mm)	31
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	685
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	420
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	124
Verpakkingsgewicht (kg)	4
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M4
VESA-montage FDMI	200 x 200
Gewicht (kg)	1,9

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +40, +0 to +35 (AC adapter), +15 to +35 (Image Change)
Opslagvochtigheid (%)	10 to 90
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60

Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpeg-jpg-bmp-png]

Bluetooth	[50-compliant]

Draadloos LAN

WLAN	[ieee80211acnagb-compliant]

Ecologische materialen	Recycled plastic material
Energie-efficiëntie	Zero power consumption for static images

Leveringsinhoud	Weergave, Stroomkabel, Cable Clamps, AC Power Adapter, Hanging brackets and screws
Speciale kenmerken	[external-battery-compartment]
Garantie	3 jaar







© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp EP-C251, 14/10/2026