

SOLUTION DE RECEPTION CAT 5



Receveur CAT5 pour écran NEC PUBLIC DISPLAYS - Solution performante permettant de couvrir les longues distances sans compromis de qualité.


- Pour des distances allant de 110m à 600m
- Compatible à 100% avec la solution Minicom DS VISION 3000 (uniquement VGA)
- Intégration complète au moniteur (sans câblage)
- Sortie VGA permettant de piloter un deuxième écran (Clone)
- Garantie 3 ans

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Résolution	Jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
Signaux Entrée / Sortie	Signal analogique Rouge, Vert, Bleu 0.7V p-p, 75 ohm
Polarité de synchronisation Horizontale / Verticale	TTL compatible
Polarité de synchronisation Horizontale / Verticale	Positive/Negative
Système de Câble	CATx UTP/FTP cable, 2 x 4 x 24 AWG Solid Wire
Distance Maximale	600 m / 1000 ft
Compensation	Jusqu'à 63 nanoseconds
DDC	Compatible VESA DDC 2
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Poids [kg]	1.0
Type de câble recommandés (exemple)	Belden 1583enh PN: 46376 Rev. 3A Belden 1633enh PN: 43133 Rev. 3A
Garantie	3 ans
Compatible avec	MultiSync® LCD4020 MultiSync® LCD4620 MultiSync® LCD5220 MultiSync® LCD6520L/P MULTEOS M40 MULTEOS M46



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/2008

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH