

MX-M3550



- Printen, scannen, kopiëren, faxen en documentverwerking
- Pagina's per minuut: 35 zwart-wit
- Papiercapaciteit: Std. 650 - Max. 6.300 vel
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- De Print Release functie biedt gebruikers de mogelijkheid printopdrachten op een netwerk MFP pas vrij te geven na authenticatie (max. 5 MFP)
- Optioneel uit te breiden met diverse afwerkingsmogelijkheden, Postscript en een Wireless LAN adapter
- Een korte opwarmtijd helpt om het energieverbruik te verlagen en de productiviteit te verhogen
- Geavanceerde beveiligingsmogelijkheden voor optimale bescherming van uw data/documenten

Specificaties

Algemeen

| | |
|---|------|
| Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm) | 35 |
| Technologie | 17 |
| Papierformaat: Min. | A5 |
| Papierformaat: Max. | A3W |
| Papiergewicht: Min. (g/m ²) | 60 |
| Papiergewicht: Max. (g/m ²) | 300 |
| Papiercapaciteit: Standaard (vellen) | 650 |
| Papiercapaciteit: Max. (vellen) | 6300 |
| Opwarmtijd (sec.) | 14 |
| Algemeen geheugen: Max. (GB) | 5 |
| [MFPSpecificationStorageOpt] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapOptGb] | 500 |
| Dubbelzijdig | Std. |
| Stroomverbruik (kW) | 1,84 |
| Basiseenheid breedte (mm) | 608 |
| Basiseenheid diepte (mm) | 650 |
| Basiseenheid hoogte (mm) | 834 |
| Gewicht (kg) | 64 |
| Stroomvereisten: Netspanning min. (V) | 220 |
| Stroomvoorziening: Netspanning max. (V) | 240 |

Kopieerapparaat

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Origineel papierformaat: Max. | A3 |
| Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.) | 4,5 |
| Elektronische sortering | Opt. |
| Continue kopie (Max. aantal kopieën) | 9999 |
| Scanresolutie: Zwart-wit (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Scanresolutie: Kleur (dpi) | 600 x 600 |
| Afdrukresolutie (dpi) | 600 x 600 |
| Gradatie: Kleur (gelijke niveaus) | 256 |
| Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus) | 2 |
| Zoombereik: Min. (%) | 25 |
| Zoombereik: Max. (%) | 400 |
| Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen | 10 |
| Netwerkscanner | Push scan, Pull scan |

Draadloos LAN

| | |
|---------------------|---|
| Draadloos LAN | Opt. |
| Conform regelgeving | IEEE802.11b/g/n |
| Toegangsmodus | Infrastructuur modus, Software AP modus |
| Beveiliging | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Bestand

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Bestandsarchivering | Opt. |
| Opgeslagen taken | Kopieer, Print, Scan, Faxopdrachten |
| Opslagmappen | Quick file, Main, Custom (Max 1000) |
| Vertrouwelijke opslag | True |

Toneropbrengst

| | |
|---------------------------------|-------|
| Zwart (pagina's met 6% dekking) | 40000 |
|---------------------------------|-------|

Printer

| | |
|--|---|
| Netwerkprinter | Std. |
| Resolutie (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Interface: Standaard | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Ondersteund besturingssysteem: Standaard | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Ondersteund besturingssysteem: Optioneel | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Netwerk protocollen | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Afdrukprotocollen | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Beschikbare lettertypen | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Fax

| | |
|--|-------------------|
| Fax | Opt. |
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Communicatieprotocol | Super G3 |
| Transmissietijd (sec.) | 3 |
| Modemsnelheid: Min. (bps) | 2400 |
| Modemsnelheid: Max. (bps) | 33600 |
| Transmissieresolutie: Standaard (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Documentgrote: Min. | A5 |
| Documentgrootte: Max. | A3 |
| Geheugen: Max. (MB) | 1024 |
| Grijswaarden (niveaus) | 256 |
| Kiesregistratie: Snel/snel kiezen | 2000 |
| Uitzendtransmissie (max. bestemmingen) | 500 |

Scanner

| | |
|-------------------------------|---|
| Scan methode | Std. |
| Push-scan resolutie (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Pull-scan resolutie (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Bestandsindelingen: Standaard | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS |
| Scanbestemmingen | Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen |

Afwerking

| | |
|----------------------------------|------|
| Uitvoercapaciteit: Min. (vellen) | 500 |
| Uitvoercapaciteit: Max. (vellen) | 3000 |
| Nietcapaciteit: Max. (vellen) | 65 |
| Zadelsteek | Opt. |
| Offset shifting | Std. |
| Perforator | Opt. |

