

NEC U250X

BESTÄLLNINGSKOD: 60003140

NEC U250X Professional Ultra-Short-Throw Solution

Projektörer med så gott som inga skuggor och reflexer gör det betydligt enklare att använda interaktiva whiteboards i skolor. Den integrerade 3D-funktionaliteten gör Dig klar för nästa steg mot det digitala klassrummet. Ett stort antal analoga och digitala ingångar gör det möjligt att välja källa för innehållet. Vid mobil användning på en vagn kan projektorn också användas i skrivbordsläge. Projektorn levereras med ett smidigt väggfäste och den kan anpassas till olika lösningar med inställbar höjd.

En idealisk lösning för undervisningsområdet och affärlivet.

LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Nästan inga skuggor och reflexer – tack vare ultrakort projiceringsavstånd.

Väggfäste ingår – för snabb och enkel installation, kompatibel med höjdjusterbara system.

3D-klar - framtidstryggad DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

Fri lutning – för både skrivbords-, tak- och golvplacering.

Många anslutningsmöjligheter – tack vare ett stort antal analoga och digitala anslutningsterminaler och nätverksfunktionalitet.

**HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Hög ljusstyrka** - 2500 ANSI lumen
- **Ultrakort projiceringsavstånd** - 0.377:1
- **Lång livslängd på lampan** - upp till 4000 timmar
- **Virtuell fjärrkontroll** för full styrning via VGA
- **Högtalare** med 10W
- **Lång livslängd på filtret** för längre rengöringsintervall



SPECIALFUNKTIONER

3D-klar; 6-segment-färghjul; Automatiskt ON/OFF; BrilliantColor™ och VIDI-teknologi; fri lutning; Kensington säkerhets-slot; Lampa med lång livslängd; Manuell vertikal trapetskorrigering (V= ±15°); Manuell väggfärgskorrigering; Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Stödskydd (stag)



- ECO-innovation:

Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp
- Energieffektivitet:

Intelligent Power Management; Minskad strömförbrukning. Endast 0,5W standby; Programvaru-scheduling
- Ekologiska material:

100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar
- Ekologiska standarder:

Uppfyller RoHS; WEEE; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC U250X	
OPTISKT	
Återgivningsteknik	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (aspektförhållande 4:3)
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	2500 ANSI Lumens
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	230 W AC
Lampans livslängd [timmar]	2500 (4000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projektionsfaktor	0,377 : 1
Projektionsvinkel [°]	55,3
Projektionsavstånd [m]	0,132 – 0,319
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 160 / 63"; Max.: 216 / 85"
Zoom	Manuell; Digital zoom
Understödda upplösningar	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvens	Horisontellt: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikalt: 50 – 85 Hz (120 Hz: endast för 3D-signal)
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI®	Ingång: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spärr 3,5 mm; Ingång: 1 x RCA stereo för video och S-video; Utgång: 1 x spärr 3,5 mm
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Auto-justering; Bildformatfunktion; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	300 max.; 245 Ecoläge; 2 standby-läge nätverk; 0,5 Standby-läge
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	427 x 200 x 406 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	6,5
Fläktljud [dB (A)]	29 / 33 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 35
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP19LP); Motordrivet höjdinställbart väggfäste NP01HW; Rörligt motordrivet väggfäste NP01HM; Manuellt höjdinställbart väggfäste NP01HWM
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	Projektor; Fjärrkontroll inkl. batterier; Nätkabel (3 m); VGA-kabel (3 m); Väggh monteringsset NP01WK; Manual (CD-ROM); Snabbguide

¹Enligt ISO 21118-2005