

Compacte en snelle A4 zwart-wit printer

# MX-B450W

Productieve en veilige MFP voorzien van Wi-Fi functionaliteit



- Printen, scannen, kopiëren, faxen
- Papiercapaciteit: standaard 550, max. 1.150 vel
- Standaard afdrukken vanaf mobiele apparaten
- Dubbelzijdig afdrukken als standaard
- Pagina's per minuut: 45 Zwart-wit
- Compacte A4 zwart-wit MFP
- Netwerk scannen in kleur voor het snel digitaliseren van documenten
- Robuuste beveiligingsfuncties (voldoet aan de GDPR/AVG wetgeving)

# Specificaties

## ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	45
Papierformaat: Min.-Max.	A6 – A4
Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )	55 - 220
Papiercapaciteit: Std. (vel)	550
Papiercapaciteit: Max. (vel)	1150
Opwarmtijd (Sec.)	29
Geheugen Min./Max. (GB)	1
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1,84
Afmetingen (cm)	492 x 517 x 560
Gewicht (kg)	29

## DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	50
-----------------------------	----

## NETWERK PRINTER

Resolutie (dpi)	600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	Standard: PCL, Adobe® PostScript®3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 136 (PS3)

## DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## COPIER

Originalformaat (Max.)	A4
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	9,0
Continue kopiëren (Max. aantal)	999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 600 x 300
GBC perforator	256
Zoombereik (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Preset copy ratios	8 ratios (4R / 4E)

## SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Bestandsformaten	TIFF, PDF, JPEG
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

## FAX

Fax (Standaard / Optie)	STD
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (Sec.)	3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Papierformaat (Max.)	A4
Geheugen (MB)	64
Grijswaarden	256
Registratie	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

## TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	30000
--	-------

