



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 41 PPM IN ZOWEL ZWART-WIT ALS KLEUR
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 1.100, MAX. 5.600 VEL
- ▶ GROOT 10,1-INCH LCD-DISPLAY MET UNIEKE MULTI TOUCH-BEDIENING
- ▶ DUBBELZIJDIGE DOCUMENTENINVOER MET EEN GROOT AANTAL PROFESSIONELE AFWERKINGSOPTIES
- ▶ GEAVANCEERD EN MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP OM HET ENERGIEVERBRUIK TE MINIMALISEREN
- ▶ WEBBROWSING OPTIE VOOR DIRECTE INTERNETTOEGANG VANAF HET DISPLAY VAN DE MFP
- ▶ TOONAANGEVENDE BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR OPTIMALE BESCHERMING VAN DATA/DOCUMENTEN

De basis van het digitale kantoor Een verantwoorde keuze De MX-4112N/MX-5112N zijn de meest milieuverantwoorde MFP's in hun klasse. Alle onderdelen – inclusief verbruiksartikelen, stroombeheer en interne architectuur – zijn ontworpen om het energieverbruik en de bedrijfskosten te minimaliseren. Maximale uptime De MX-4112N met een snelheid van 41 pagina's per minuut (ppm) is klaar voor de zwaarste werkbelasting. Deze MFP heeft een robuust ontwerp en een reeks geavanceerde ondersteunings- en beheersmiddelen om de tussenkomst van de gebruiker tot een minimum te beperken: ook dit komt de productiviteit ten goede. Met de functie voor controle op afstand kunnen IT-medewerkers de netwerkconfiguratie van de MFP instellen, problemen oplossen en training/instructie geven aan de gebruiker. De digitale gebruiksaanwijzing is toegankelijk via het lcd-kleurenscherm (touchscreen) van 10,1-inch, dat op drie manieren kantelbaar is voor een handige weergave.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4): **41**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **41**
- ▶ Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3): **19**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **19**
- ▶ Papierformaat: Min.-Max.: **A5R - A3W**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **55 - 256**
- ▶ Papiercapaciteit: Std. (vel): **1100**
- ▶ Papiercapaciteit: Max. (vel): **5600**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **30**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **3072/4096**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **160**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (mm): **643 x 761 x 952 (RSPF) 643 x 761 x 966 (DSPF)**
- ▶ Gewicht (Kg): **118 (RSPF) 126 (DSPF)**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Originelencapaciteit (pag.): **150 (DSPF) 100 (RSPF)**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: **✓**

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **1024**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **2000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

COPIER

- ▶ Originelenformaat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.): **6,7**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **4,7**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600 600 x 400 (DSPF)**
- ▶ Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600 9600 x 600**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Z/W: **2**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: **✓**
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

NETWERK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200 600 x 600 9600 x 600**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem optie: **Mac OS 9.0 - 9.2.2 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.5**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD PCL6, OPT PS3 emulation, XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **4100**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **50**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL