

Slimme, grootformaat, digital signageschermen en vergaderzaaldisplays

PN-M501

Creëer opvallende visuals en boodschappen



- 50" (125,7 cm) monitor voor professioneel 24/7 gebruik
- Krachtige en flexibele standalone werking met ingebouwde Android SoC
- Portret, Landschap, Face-Up en Face-Down installatie-mogelijkheden
- Vooraf geïnstalleerde e-Signage S Player op de Android SoC
- 1920 x 1080 pixels met 450cd/m2
- Mini-OPS slot voor integratie van diverse opties
- Smalle monitor rand met ingebouwde 7W + 7W speakers

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD TFT
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 X 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	50 / 125.7
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	EDGE LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	16.77 Million
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	9.5
Pixel Pitch (mm H/V)	0.57 / 0.57
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 / 178

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100 - 240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	120
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Vochtigheid (%)	20 - 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	409

INSTALLATIE

Liggend	•
Staannd	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm X 200mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	STD
Netsnoer	STD
Batterij	STD AA x 2

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	7 + 7
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	BLACK
Geen ventilatorcooling	•
Ventilatorregeling	0
Temperatuur Sensor	•
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	•
Multi Talen OSD	•
Serieschakeling (Mirror-modus)	•
Scherf Aanpassen	•
Kleur Temeperatuur Aanpassing	•
Gammabeheer	•
Monitor Besturing Software Ondersteuning	•
Anders	Android 4.4.2 running on Quad Core (Arm Cortex-A17 Processor) 2GB RAM; 8GB Storage

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U/L) mm	12 / 15
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1123 / 647 / 68
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	tbd
Gewicht zonder standaard (kg)	22
Transportgewicht (Kg)	tbd

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
USB	3
Anders	SD Card Slot