



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 56 PPM ZWART-WIT
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 600, MAX. 6.600 VEL
- ▶ 600 X 600 DPI AFDRUKRESOLUTIE & NETWERKSCANNEN IN KLEUR NAAR VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN
- ▶ 7.0" KLEUREN LCD TOUCH-SCREEN MET MINIATUURWEERGAVE
- ▶ 100-VEL REVERSING SINGLE PASS FEEDER (RSPF) SNEL SCANNEN MET 56 IPM IN KLEUR EN ZWART-WIT
- ▶ TOONAANGEVENDE BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR OPTIMALE BESCHERMING VAN UW DATA/DOCUMENTEN
- ▶ OPTIONELE WIRELESS LAN ADAPTER

Bereid u voor op de toekomst met onze cloud-ready en milieuverantwoorde MFP's. Of u nu op zoek bent naar snel, betrouwbaar afdrucken en kopiëren, automatisch dubbelzijdig scannen of geïntegreerde documentafwerking, en dit alles met toonaangevende milieuinnovaties: deze betaalbare MFP's ondersteunen uw team nu en in de toekomst. Alle belangrijke functies zijn standaard aanwezig. Een afdruksnelheid van 56 pagina's per minuut, er is een geïntegreerde dubbelzijdige documentscanner, u kunt scannen in kleur via het netwerk, en er is een via het netwerk benaderbare interne harde schijf van 320 GB voor het opslaan van bestanden en opdrachten. Eenvoudige bediening

Alle belangrijke functies van deze eenvoudig te gebruiken A3-MFP kunnen worden bediend via een 7,0-inch-kleuren-LCD-touchscreen. En voor extra gemak is er ook een styluspen beschikbaar voor exacte controle. Dergelijke details maken deze MFP zeer plezierig in het gebruik.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **56**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **26**
- ▶ Papiermaat: Min.-Max.: **A5R - A3W**
- ▶ Papiergewicht (g/m²): **55 - 300**
- ▶ Papiercapaciteit: Std. (vel): **600**
- ▶ Papiercapaciteit: Max. (vel): **6,600**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **12**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **3072 - 5120**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **320**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (cm): **608 x 690 x 837**
- ▶ Gewicht (Kg): **65**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Originelencapaciteit (pag.): **100**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20.000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10.000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: ✓

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- ▶ Papiermaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **1024**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **1000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

COPIER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **3,7**
- ▶ E-sort Std: ✓
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- ▶ Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600, 9600 (equivalent) x 600**
- ▶ GBC perforator: **2**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400 (25 - 200 via RSPF)**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: ✓
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: ✓
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: ✓
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): ✓
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: ✓

NETWERK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **600 x 600, 9600 (equivalent) x 600**
- ▶ Verbeterde Resolutie (dpi): **600 x 600**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie):
STD USB 1.1, 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem optie: **Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9**
- ▶ Netwerkprotocol:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD PCL6 emulation, OPT PS3 emulation, XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 139 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **400 - 4000**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **50**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL