

# This is Why



- ▶ 55" (139CM) DIAGONALE SCHERMGRROOTTE MET 24/7 GEBRUIK
- ▶ SLECHTS EEN RAND VAN 3.5MM TUSSEN ACTIEVE GEBIEDEN (2.1MM / 1.4MM)
- ▶ SHARP'S UNIEKE UNIFORM COLOUR CORRECTION TECHNOLOGY (UCCT)
- ▶ HELDERHEID 700 CD / M2
- ▶ SHARP GEPATENTEERD UV2A TFT PANEEL
- ▶ ONTWORPEN VOOR 24/7-INZETBAARHEID
- ▶ 1/D- + 3/D-LOOK-UPTABLE
- ▶ LANDSCHAP- & PORRETINSTALLATIE-ONDERSTEUNING

Sharp's 55-inch full high-definition PN-V551 professionele LCD-monitor is voorzien van een 3,5 mm ultra-dunne bezel, waarmee u videowalls kunt opbouwen, die door hun afmetingen vrijwel iedere commerciële of openbare ruimte kunnen opluisteren. Of deze nu geïnstalleerd worden in een winkelcentrum, hotel, regelkamer of op een verkeersknooppunt, een wand van deze monitors zal uw boodschap met een overweldigende stijl en precisie overbrengen. Met vier monitors opgezet in een 2 x 2 configuratie bijvoorbeeld, kunt u iedere pixel van een 4K Ultra HD-inhoud (3.840 x 2.160 pixels) weergeven op het equivalent van een 110-inch-scherm. Sharp's UCCT (Uniform Colour Calibration Technology) zorgt voor een perfecte witte pixel-uniformiteit over de gehele monitor en videowall.

## DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **TFT-LCD**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **55/139**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED volledige reeks**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **3500:1**
- ▶ Kleuren Display: **16,7 miljoen**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **8**
- ▶ Kijkhoek (H/V)0 CR >10: **178/178**

## VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **210**
- ▶ Stroomverbruik (W) (Stand-by): **0,50**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0-40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20-80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **716,55**

## MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Video Wall Frame (Content to Content) mm: **3,5**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **27,5**

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Anders: **1 controlekit invoerterminal via 3,5mm stereo jack**

## CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**
- ▶ USB: **1**

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Omlijsting Correctie Functie: ✓
- ▶ Beheer Afstandsbediening: ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

## VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0,00**

## INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **VESA/4/400 x 400**

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm: **1**

[www.sharp.nl](http://www.sharp.nl)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV  
MEIDOORNKADE 10  
POSTBUS 900  
3990 DW HOUTEN  
TELEFOON 030-6359500  
FAX: 030-6359595  
INTERNET: [WWW.SHARP.NL](http://WWW.SHARP.NL)